



SILVER POWER

SP - S850

Artikel-Nr. : 12493

Features:



- Kompatibel mit Intel ATX 12V Rev 2.2 & EPS 12V Ver. 2.91.
- Kompatibel mit Intel Skulltrail Motherboard 2x 8 Pin EPS12V
- Aktive Blindstromkompensation (PF) > 0,95 unter voller Last
- Hohe Effizienz: 80% unter voller Last an allen Ausgängen
- Leiser, mit blauen LEDs beleuchteter 140 mm Lüfter
- Vier unabhängige +12V Schienen
- Kontrolle der Lüftertemperatur und -geschwindigkeit
- Unterstützt duale PCI-E 8 Pin- & Quad SLI 6 Pin Anschlüsse
- Perfekter Schutz: OPP / OVP / UVP / OCP / SCP / OLP
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 40 °C
- Die erwartete mittlere Betriebsdauer (MTBF) beträgt 100000 Stunden im Dauerbetrieb bei 25 °C unter Vollast
- Universelle AC Eingangs-Spannung (100-240V_{ac})
- Perfekt für NVIDIA und ATI Hochleistungs-Grafikkarten
- Ringkern: Mehrfacher EMI Schutz verhindert elektro-magnetische Störungen
- Industrieller Qualitätsstandard
- Entspricht den weltweiten Sicherheitsbestimmungen
- Geräuscharmes Design

ELEKTRISCHE PARAMETER

Modell / Typ	SP-S850							
AC-Eingangsspannung	100 - 240 VAC; 60/50 Hz 12/7A Active PFC							
DC-Ausgang	+3,3 V	+5 V	+12 V ₁	+12 V ₂	+12 V ₃	+12 V ₄	-12 V	5 V _{sb}
Max. Strom	24 A	28 A	20 A	20 A	20 A	20 A	0.8 A	3 A
Max. komb. Leistung	180 W		816 W				20 W	
Gesamtleistung	850 W							

KABELKONFIGURATION

Modell / Typ	SP-S850	
	Anzahl der Kabel	Länge
M/B 20 + 4	1	500 mm
EPS12V (8P)	1	500 mm
EPS12V (8P//P4)	1	500 + 150 mm
Molex (4P) x 2 + FDD (4P) x 1	2	500 + 150 + 150 mm
Molex (4P) x 3	1	500 + 150 + 150 mm
SATA (5P)	2	500 + 150 + 150 mm
PCI-E (6P)	2	500 mm
PCI-E (8P//6P)	2	500 + 150 mm

LOGISTISCHE DATEN

Artikel-Nr.	12493
EAR-Reg.-Nr.	EAR888-62976468
EAN Code	4250078130093
WEEE-Reg.-Nr.	DE88670488
Stück / Palette	108 Stück
Abmessungen brutto / Stück (L x T x H)	295 x 300 x 126 mm
Abmessungen netto / Stück (L x T x H)	150 x 180 x 86 mm
Gewicht brutto	3,52 kg
Gewicht netto	2,78 kg
Zolltarifnummer	85044030
Ursprungsland	VR China